

Fairway 250

Fairway 250 je lehká sekačka zabezpečující velmi kvalitní seč snadno a rychle.

Vybavená silným a vysoce výkonným motorem poseče vaše golfové dráhy v minimálním čase s ušetřením mnoha hodin pro další nezbytné operace.

Schopnost přepnutí z předního výhozu se sběrem posečené trávy na zadní výhoz umožňuje její maximálně variabilní využití.

4 WD a váhový přenos z žacích jednotek na stroj zlepšuje jízdní vlastnosti stroje za vlhka a snižuje stres trávníku.



Možnost rychlé změny z předního výhozu na zadní (s ukázkou aktivního stěrače zadního válce).

Pohonná jednotka	
Motor	Kubota® V 1305-BBS-EC-1, čtyřdobý 4-válcový, diesel, vodou chlazený
Výkon	25 kW (33 hp) při 3000 ot./min.
Objem	1335 cm ³
Startování	12V elektrický startér
Objem palivové nádrže	45,4 l
Pohon	
Pojezd	4 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory v kolech
Rychlost Sečení	0 - 12 km/h
Transportní	0 - 14 km/h
Zpětná	0 - 6,4 km/h
Objem hydraulické nádrže	37,8 l
Typ hydraulického oleje	SAE 10W-30
Vybavení palubní desky	
Kontrolka stavu dobíjení baterie, kontrolka tlaku oleje, kontrolka teploty motoru a hydraulické kapaliny, palivoměr, počítadlo motohodin	
Ovládací prvky	
Startér, aktivace vřeten, joystick pro spuštění a zvedání vřeten, back-lapping, ovládání rychlosti otáčení vřeten, vyrovnání protiváhy, parkovací brzda, omezovač rychlosti, pojezdový pedál, nastavování volantu, ruční plyn.	
Brzdy	servisní - hydrostatické parkování - mechanické, pásová 260x45 mm na předních kolech
Pneumatiky	přední 26.5x14.00-12 Titan Ultra Trac 4 Ply zadní 20.0x10.00-8 Titan Ultra Trac 4 Ply
Žací jednotky	
Vřetena	5 vřeten, záběr 55,9 cm, průměr 16,5 cm
Ovládání vřeten	hydraulické, joystickem
Váhový přenos	schopnost přenosu váhy na stroj
Počet nožů na vřetení	7, 11
Nastavení vřetena vůči spodnímu noži	velmi snadné pomocí samozajistujících mikrošroubů, každé kliknutí = změna o 0,04 mm
Válce	přední 75 mm průměr, rýhované zadní 75 mm průměr, hladké
Parametry sečení	
Záběr	2,49 m
Výška seče	9,7-38 mm
Frekvence stříhu	46 stříhů/m při 12km/hod (7-nožů) 72 stříhů/m při 12km/hod (11 nožů)
Produktivita	2,7 ha při 12 km/h
Rozměry	
Transportní šířka	2,13 m
Výška	1,6 m
Délka	2,75 m (bez sběrače)
Hmotnost	1270 kg
Tlak na povrch	1 kg/cm ²
Rozchod předních kol	1,82 m
Rozchod zadních kol	1,56 m
Rozvor	1,56 m
Příslušenství	
Čisticí kartáč zadního válce (průměr 55,9 cm), ochranný rám, kabina se skleněnými dveřmi, sběrače posečené trávy, sedadlo s pneumatikým odpružením.	