

MODELY

| | |
|-------|--|
| RPS-2 | Rozprašovací postřikovač s výsuvem 5 cm, úzký |
| RPS-4 | Rozprašovací postřikovač s výsuvem 10 cm, úzký |

ÚZKÉ ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE RPS

Rozprašovací výsuvné postřikovače K-Rain řady RPS jsou ideální pro zavlažování, menších členitých ploch – trávniky nebo výsadby.

Výsuvné rozprašovací postřikovače RPS jsou typické výjimečně snadnou instalací, která je díky úzkému profilu opravdu rychlá a jednoduchá. Postřikovače RPS Spray jsou jediné postřikovače s úzkým profilem se zalisovaným těsněním výsuvníku. To zaručuje bezproblémový provoz po dlouhé roky s minimální hodnotou obtoku výsuvníku.



VLASTNOSTI / PŘEDNOSTI

- K dispozici modely s výsuvem 5 cm a 10 cm – pro všechny aplikace a flexibilitu návrhu.
- Určeno pro standardní trysky s vnitřním závitem.
- Nerezová vratná pružina – spolehlivé zasunutí ve všech půdních podmínkách.
- Funkce Ratcheting – snadné otočení výseče do požadovaného směru pouhým přetočením výsuvníku.
- Odolné zalisované stírací těsnění – zajišťuje provoz bez úniků vody a správnou funkci i za nízkého provozního tlaku.
- Úzký profil těla postřikovače – výjimečně rychlá instalace a výměna postřikovačů.
- Volitelný zpětný ventil.
- Dva roky záruka.



ZALISOVANÉ STÍRACÍ TĚSNĚNÍ



ZALISOVANÉ STÍRACÍ TĚSNĚNÍ

Zalisované stírací těsnění K-Rain RPS snižuje výrazně oplach výsuvníku při spuštění systému a přispívá ke zřetelnému prodloužení životnosti postřikovače.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Tlakové rozpětí: 1,37 to 3,45 baru.
- Průtok: 1,90 – 22,20 l/min; 0,11 – 1,33 m³/h.
- Vstupní závit: ½ " vnitřní závit.

JAK OBJEDNÁVAT

